FAST line

- DÉMARREURS D'URGENCE AU LITHIUM
- LITHIUM NOODSTARTERS - BOOSTERS





FAST 16K	FAST 24K
12 V 2000A (peak)	12 V 3250A (peak)

Démarreurs de secours et Power Bank avec batteries au technologie LiPo = Lithium - Ion - Polymère

- **Démarrage rapide de motos, voitures et camionnettes**
- **SMART BOOSTER TECHNOLOGY**
  protège contre l'inversion de polarité et les courts-circuits et empêche le démarrage si la batterie du FAST16K est déchargée (tension < 11V) - préservant ainsi le booster.
- **Alimentation de smartphones tablettes et autres dispositifs portables couramment utilisés.**
- **Poids et taille réduits :**
  la batterie au lithium stocke quatre fois l'énergie d'une batterie au plomb avec le même poids.
- **Lampe LED à haute luminosité**
  avec fonctions sélectionnables d'éclairage fixe, d'alarme clignotante et signalisation SOS.

Noodstarters/ boosters en Power Bank met lithium batterijen (LiPo-technologie = lithium-ion-polymeer)

- **Starthulp voor moto's, personen- en bestelwagens**
- **SMART BOOSTER TECHNOLOGY**
  Beschermt tegen omgekeerde polariteit en kortsluiting, en voorkomt starten als de accu van de FAST 24K ontladen is (spanning < 11 V) - beschermt aldus het toestel.
- **Voeding voor smartphones en soortgelijke draagbare apparaten.**
- **Laag gewicht en compact formaat:**
  de lithiumbatterij slaat vier keer zoveel energie op als een loodbatterij met hetzelfde gewicht.
- **LED-lamp met hoge lichtopbrengst**
  met selecteerbare functies voor continueel licht, stroboscooplicht en SOS-signaal.

	FAST 16K	FAST 24K
Technologie - Technologie	Batterie au lithium - Lithium-batterij (LiPO)	
Nombre de cellules / Aantal cellen	4	4
Capacité cellule / batterie - Capaciteit cel / batterij	4Ah / 59,2Wh	6Ah / 88,8Wh
Sortie pour alimentation - Uitgang voor voeding	USB-C 5V 3A	
Temps de charge - Oplaadtijd	4h	
Maintien de la charge - Onderhoudsspanning	Automatique / Automatisch	
Tension de la batterie - Batterijspanning	**12V**	**12V**
Courant de pointe batterie - Stroompiek	**2000A**	**3250A**
Courant de démarrage - Startstroom (1V/C)	700A	900A
Sorties pour alimentations Uitgangen voor voedingen	USB-C: 5V - 3A	
	USB-3 QC: 5V - 3A / 9V - 2A / 12V - 1.5 A	
	USB A: 5V - 2,4A	
	(Jack 5,5x2,1 mm): 15V - 10A	
Contrôle état de charge - Controle van de laadstatus	LED	
Torche LED - LED lamp	Lumière: fixe / stroboscope / SOS / Licht: continueel / stroboscopische / SOS	
Dimensions - Afmetingen	227 x 98 x 36 mm	234 x 102 x 46 mm
Poids - Gewicht ≃	0,73 kg	0,99 kg
Code	**381500**	**381600**

Accessoires fournis - *Inbegrepen toebehoren*

FAST 16K



FAST 24K

