Opnamestukken voor elektrische voertuigen
Dispositifs de prise pour voitures électriques

1. Multi-adapter / E adapter
2. Wielgrijpers voor Maestro 2-palen + Masterlift tweelinghefbruggen
2. Supports de roue pour Maestro 2-colonnes + ponts jumeaux Masterlift

1. De compacte Multi-adapter is ontworpen voor het opnemen van elektrische voertuigen.
Ideaal is de combinatie met een E-adapter.
Resultaat: een vrije bodemplaat en bereikbaarheid van de batterijen.
De adapter is slechts 85 mm hoog en tot 1000 kg belastbaar.
De inlegstukken uit kunststof zijn vervangbaar en bestaan in 3 varianten

1. Cet adaptateur Multiple compact est conçu pour la prise des véhicules électriques.
L'idéal est de le combiner avec l'adaptateur du type E qui rend les points de prise originaux encore plus faciles à atteindre.
L'adaptateur peu encombrant, d'une hauteur de 85 mm seulement, peut être chargé jusqu'à 1000 kg.
Les inserts en plastique sont remplaçables et existent en 3 variantes.



Multi + E-adapter





UPLIFTING COMPANY
AUTOP STENHOJ

Multi-adapter	Ø 50 mm	16051 - 1 st/p
Inleg / insert	Ø 55 mm - 29,5 pin	16052 - 1 st/p
Inleg / insert	Ø 55 mm - 15 mm gleuf / fente	16053 - 1 st/p
Inleg / insert	Ø 55 mm - Ø 20 mm pin	16054 - 1 st/p



E-ADAPTERS



Ø 40 opening	trou Ø 40
2 posities	2 positions
16046 - 4 st	16046 - 4p

Ø 50 opening	trou Ø 50
5 posities	5 positions
16047 - 4 st	16047 - 4 p

2. Wielgrijpers garanderen perfecte stabiliteit en een vrije bodem bij het wisselen van batterijen.

2. Supports de roues garantissent une stabilité parfaite et un plancher dégagé lors du chargement des ensembles de batterie.







Capaciteit 1000 kg - 4 wielgrijpers (16034)
Wieldoormeter vanaf Ø 600 mm
Excentrisch scharnierpunt
Optie: reductie < 600 mm

Capaciteit 1500 kg - 4 wielgrijpers (14105)
Wieldoormeter vanaf Ø 600 mm
Symetrisch scharnierpunt
Optie: reductie < 600 mm



Capacité 1000 kg - 4 supports (16034)
Diamétre de la roue à partir de Ø 600 mm
Point de pivotament excentré
Option: réduction < 600 mm

Capacité 1500 kg - 4 supports (14105)
Diamétre de la roue à partir de Ø 600 mm
Point de pivotement symétrique
Option: réduction < 600 mm



