FAST 35K

FR
NL

- DÉMARREURS D'URGENCE AU LITHIUM
- LITHIUM NOODSTARTER - BOOSTER



FAST 35K

12 / 24 V
3500 / 1750A (peak)

Démarreur de secours et Power Bank avec batteries au technologie LiFePO4 = Lithium-Fer-Phosphate pour véhicules 12 ou 24 Volts.

- Démarrage rapide de motos, voitures et camionnettes
- **SMART BOOSTER TECHNOLOGY**
  protège contre l'inversion de polarité et les courts-circuits et empêche le démarrage si la batterie du FAST est déchargée (tension inférieure à 11 V), préservant ainsi le booster.
- **Alimentation de smartphones tablettes et autres dispositifs portables couramment utilisés.**
- **Poids et taille réduits**
  au même poids, la batterie au lithium stocke une énergie quatre fois plus grande par rapport à la batterie au plomb.
- **Lampe LED à haute luminosité**
  avec fonctions sélectionnables d'éclairage fixe, d'alarme clignotante et signalisation SOS.

Noodstarter/ booster en Power Bank met LiFePO4-batterijen = lithium-ijzerfosfaat voor voertuigen 12 of 24 volt.

- Starthulp voor moto's, personen- en bestelwagens
- **SMART BOOSTER TECHNOLOGY**
  beschermt tegen omgekeerde polariteit en kortsluiting, voorkomt starten als de accu van de FAST 24K ontladen is (spanning < 11 V) - beschermt aldus het toestel.
- **Voeding voor smartphones en soortgelijke draagbare apparaten.**
- **Laag gewicht en compact formaat:**
  de lithiumbatterij slaat vier keer zoveel energie op als een loodbatterij met hetzelfde gewicht.
- **LED-lamp met hoge lichtopbrengst**
  met selecteerbare functies voor continueel licht stroboscooplicht en SOS-signaal.

	FAST 35K
Technologie -	Batterie au lithium - (LiFePO4)
Nombre de cellules /	8
Capacité cellule /	(12 / 24V) 8Ah / 99Wh / 4Ah / 99Wh
Sortie pour alimentation -	(Jack 3,5 X 1,35 mm): 15V - 1A
Temps de charge -	7h
Maintien de la charge -	Automatique /
Tension de la batterie -	**12 / 24V**
Courant de pointe batterie -	**(12V) 3500 / (24V) 1750A**
Courant de démarrage -	(12V) 700 / (24V) 350A
Sorties pour alimentations	USB-A: 5V - 1,0A
	USB-A: 5V - 2,1A
	Prise allume-cigare- : 12V - 10A
Contrôle état de charge -	Display
Torche LED -	Lumière: fixe / stroboscope / SOS -
Longueur câbles -	0,7 m
Dimensions -	292 x 233 x 79 mm
Poids -	2,7 kg
Code -	**380900**

Accessoires fournis -

Alimentateur - (1 ~ 100/240V 50/60 Hz)



Cavo multiplo -

