XD line

FR
NL

- CHARGEUR MULTIFONCTION - MAINTENEURS - RÉCUPÉRATION - TESTEUR
- MULTIFUNCTIONELE ACCULADERS - ONDERHOUD - ACCUHERSTEL - TESTERS



XD 4	XD 8
6 / 12V 4 ◢ 90 (130)Ah	12 / 24V 4 ◢ 180 (260)Ah

Charge Showroom Change Tester

Les chargeurs XD représentent la solution la plus moderne actuellement disponible sur le marché automobile pour la gestion de la charge et l'entretien des batteries.

Ils sont adaptés à la recharge et à l'entretien des batteries: PB WET ; EFB (start & stop) ; AGM ; GEL ; Lithium (LiFePO4), "Hiver" (programme pour basses températures).

Les paramètres de charge peuvent être réglés via le panneau de contrôle intuitif équipé d'un écran numérique. Une barre LED de taille augmentée indique l'état de charge de la batterie.

Les fonctions de "Recovery", "Showroom", "Changement de batterie" et "Testeur" font des modèles XD un produit complet et innovant; ils s'adressent principalement aux utilisateurs à la recherche d'un produit multifonction de haute qualité.

- "Recovery" Pour tenter de récupérer des batteries au Pb Wet à très basse tension en raison de décharges profondes.
- "Changement de batterie" Lors du remplacement de la batterie, il devient un alimentateur capable de maintenir en fonction l'électronique des véhicules.
- "Showroom" alimente les véhicules en exposition pour compenser les consommations des charges électriques pendant les phases de démonstration. Avec une hauteur de quelques centimètres et des câbles déconnectables, ils peuvent être placés sous tout type de véhicule.
- Le chargeur, réglé en mode "TESTER", fournit les valeurs de tension de la batterie au repos, pendant le démarrage et lorsqu'elle est alimentée par l'alternateur.

De XD-laders zijn de modernste oplossing welke actueel beschikbaar is voor het opladen en onderhoud van accu's.

Geschikt voor het opladen en onderhouden van accu's: PB WET; EFB (start & stop); AGM; GEL; Lithium (LiFePO4), “Winter” (programma voor lage temperaturen).

De laadparameters kunnen worden ingesteld via een intuïtief bedieningspaneel met digitaal display. Een grote LED-balk geeft de laadstatus van de accu aan.

De functies “Recovery”, ‘Showroom", “Batterij vervangen” en “Tester” maken van de XD-toesellen een innovatief multifunctioneel kwaliteitsproduct, voor professioneel gebruik.

- “Recovery” is een functie ontworpen om accu's met een zeer lage spanning als gevolg van diepe ontladingen te herstellen.
- “Batterij vervangen”: tijdens het vervangen van accu's fungeren XD-laders als stroombron en zorgen dat de elektronica van het voertuig onder spanning blijft.
- “Showroom”: compenseert het stroomverbruik van demo-voertuigen. De compacte XD-modellen met beperkte hoogte en afneembare kabels, passen moeiteloos onder elk type voertuig
- De acculader, ingesteld in de modus “TESTER”, toont de spanningswaarden van uitgevoerde tests met betrekking tot: accu, startmotor en alternator van het voertuig.

SAFE CHARGE · RECOVERY · TESTER

6-12-24V

DESIGNED IN SAN MARINO

	XD 4	XD 8
Technologie - Technologie	Electronic	
Tension d'alimentation - Spanning (Autosetting)	1 ~ 220-240V 50/60 Hz	
Puissance consommée - Energieverbruik	78W	150W
Tension de la batterie - Accuspanning	**6 / 12V**	**12 / 24V**
Capacité batter : Accucapaciteit Min / Max (Mainte-nance)	4 ◢ 90 (130) Ah	4 ◢ 180 (260) Ah
Batteries compatibles - Accutypes	Pb: WET, MF, EFB, AGM, GEL, Ca/Ca, Start&Stop / Lithium: LiFePO4	
Courant de charge moyen - Gemiddelde laadstroom	(6V) 1 / 2 / 4A (12V) 1 / 2 / 4A	(12V) 2 / 4 / 8A (24V) 1 / 2 / 4A
Programmes de charge - Laadprogramma's	WET, EFB, AGM, Winter, GEL - Li: Lithium: LiFePO4	
Tensions de charge / Laadspanning	(6V) 7,1 7,2 7,25 7,35 7,4V (12V) 14,2 14,4 14,5 14,7 14,8V	(12V) 14,2 14,4 14,5 14,7 14,8V (24V) 28,4 28,8 29,0 29,4 29,6V
Récupération / Recuperatie	(6V) 7,45V (12V) 14,9V	(12V) 14,9V (24V) 29,8V
Maintien de la charge - Onderhoudsstroom	U (Floating) + UaUe (Pulse)	
Alimentation changement batterie / Voeding batterijwissel	14,0V	
Alimentateur Showroom - Voeding Showroom	13,8V	
Test: batterie, start, alternateur Test accu, start, alternator	12V	12 / 24V
Voltmetro -Voltmeter	•	
Longueur câbles - Lengte kabels	2,2m	
Degré de protection - Beschermingsgraad	IP 65 (Éclaboussures d'eau, poussière - Spat- stofdicht)	
Dimensions - Afmetingen	185 x 120 x 58 mm	220 x 140 x 67 mm
Poids - Gewicht ≃	0,7 kg	1,0 kg
Code	**320400**	**320800**

Accessoires fournis - *Inbegrepen toebehoren*



Sangle à boucle pour fixer facilement le chargeur

Riem met gesp voor bevestiging van het toestel

+

Sangle à boucle pour regrouper les câbles.

Riem met gesp om de kabels te bevestigen



Adaptateur pour batterie (d.6 mm) et fusible de protection.

Adapdater voor accu en zekering (d.6 mm) (011278)

Options - Opties

Câble de rallonge 3m
Verlengkabel 3m
011281



Adaptateur pour batteries 12V avec indicateur de charge (œillets d.6 mm) et fusible de protection)

Adapter voor 12V-accu's met laadindicator (oog d.6 mm) en zekering
011279



Câble avec prise d'allume-cigar
Kabel/ stekker sigarenaansteker

011280



Schéma de charge - *Laadschema*

XD 4-8

